

# UPS Eaton 5E

650/850/1100/1500/2000VA



UPS Eaton 5E 1100 USB



Familia Eaton 5E



- **Confianza en las baterías:** las baterías del 5E son permanentemente recargadas (incluso con el UPS apagado) y adicionalmente el UPS puede encenderse sin red eléctrica (Arranque en frío).

- **Evite daños provenientes de las líneas telefónicas:** Los 5E están equipados con protección para sobrecarga de línea de datos (Internet / Tel / Fax).

### Integración simple

- **Conexión simple** de cualquier equipo al UPS (PC, TV HD, ...) gracias a las tomas de corriente IRAM.

- **Posibilidad de instalar el UPS 5E** en cualquier lugar gracias a su tamaño pequeño.

- **Fácil administración del UPS** desde su PC:

- Integración automática con sistemas operativos Windows / MacOS / Linux para la gestión de energía y el apagado seguro del sistema.

- Análisis del uso de energía y gestión de los parámetros del UPS con el software Eaton UPS Companion.

## UPS interactivo en línea esencial

### Tecnología interactiva en línea a un precio accesible

- El UPS asegura su información y su equipamiento, protegiéndolo contra los cortes y la mala calidad de la energía.

- Gracias a su tecnología AVR (Regulación Automática del Voltaje), puede operar con bajo y alto voltaje sin la necesidad de utilizar sus baterías.

- Relación inigualable costo/prestaciones.

### Confiabilidad Eaton

- La confianza dada por un líder de fabricación con décadas de experiencia y altos estándares de calidad: cumplimiento de certificación CE por una agencia externa (TUV).

### Ideal para proteger:

- PC, estaciones de trabajo
- NAS, Punto de acceso a internet, TV
- Punto de ventas, negocios de telefonía



Powering Business Worldwide

# UPS Eaton 5E

- 1 Puerto USB
- 2 Panel para remplazo de baterías
- 3 Toma de entrada IEC320 10A



- 4 Tomas de salida IRAM 10A
- 5 Protección de Internet/Tel/Fax

UPS Eaton 5E 1100i USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Potencia (VA/W)	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Formato	Torre				
<b>Características eléctricas</b>					
Tecnología	Interactivo en línea				
Rango voltaje de entrada (sin uso de baterías)	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V
Voltaje de salida	230V				
Protección de línea de datos (Internet/Tel/Fax)	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Conexiones</b>					
Entrada	1 IEC C14 (10A)				
Salidas	2 IRAM (10A)	2 IRAM (10A)	3 IRAM (10A)	3 IRAM (10A)	3 IRAM (10A)
<b>Baterías</b>					
Tiempo de Backup típico para 1 PC*	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
Tiempo de Backup típico para 2 PC*	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
Tiempo de Backup típico para 3 PC*	-	-	7 min	10 min	10 min
Tiempo de Backup típico para 4 PC*	-	-	-	-	5 min
Gestión de batería	Recarga permanentemente de las baterías, arranque en frío				
<b>Gestión</b>					
Puertos de comunicación	1 puerto USB	1 puerto USB	1 puerto USB	1 puerto USB	1 puerto USB
Software Eaton UPS Companion	Si (disponible en <a href="http://www.eaton.eu/powerquality">www.eaton.eu/powerquality</a> )				
<b>Condiciones de funcionamiento, normas, aprobaciones y certificaciones</b>					
Temperatura de operación	0 a 40°				
Nivel de ruido	<40dB	<40dB	<45dB	<45dB	<45dB
Seguridad	IEC/EN 62040-1				
CEM, rendimiento	IEC/EN 62040-2				
Certificaciones	CE, CB (TUV)				
<b>Dimensiones P x H x A / Peso</b>					
Dimensiones	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm
Peso	4,64kg	5,16kg	9,22	10,46	10,46
<b>Servicio y Soporte al cliente</b>					
Garantía	1 año				

\* Los tiempos de Backup son aproximados y pueden variar según equipo, configuración, antigüedad de batería, temperatura, etc.

NÚMEROS DE PARTE	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
5E	5E650iUSB-AR	5E850iUSB-AR	5E1100iUSB-AR	5E1500iUSB-AR	5E2000iUSB-AR

Con el objetivo de generar mejoras continuas del producto, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

## AMÉRICAS

ARGENTINA  
 Ciudad de Buenos Aires  
 Lima 355 - Planta Baja - C1073AAF  
 Tel.: 54 11 4124-4000 - Fax: 54 11 4124-4080  
[marketingsouthcone@eaton.com](mailto:marketingsouthcone@eaton.com)  
[www.eaton.com](http://www.eaton.com)

